

SEMİX 30

(LUBRİKANT & PROSES YARDIMCISI)

Kullanım Alanları :

PE, PP, ABS, PS, PA

- Mineral ihtiwa eden kompaundlar.
- Levha, film, enjeksiyon, şişirme.
- Geri dönüşüm polimeri.

Ürünümüz :

- Mineral dolguların sebep olduğu mekanik aksamdaki aşınmayı düşürür.
- Mineral dolguların polimerle uyumunu ve dispersiyonunu artırır.
- Ürünün yüzeyinde ipeksi ve kadifemsi bir dokunuş sağlar.
- Kafa basıncını düşürür, ekstüruder kapasitesini artırır.
- İç ve dış kaydırıcı özellişi ile prosesi kolaylaştırır.
- Motor torkunu düşürür, enerji tasarrufu sağlar.
- Ürünün yüzey sürtünme katsayısını düşürür.
- Daha düşük sıcaklıkta çalışma imkanı verir.
- Parlak ve düzgün bir yüzey verir.
- Yüzeye migrasyon yapmaz.
- Mekanik özellikleri artırır.

Özellikler	Değer	Birim	Test Metodu
Yoğunluk	0,910 - 0,920	g / cm ³	ASTM D 792
Görünüm	Granül + Toz		

Kullanım oranı :

% 0,5 - % 1